

Insert



paterno
CONSTRUTTORI DI STUPE



SAS SIVAC - 12 C rue des Vosges - 90150 Foussemagne
Tel : + 33 (0) 3 60 82 56 56 - Fax : + 33 (0) 3 60 82 56 58
info@sivac.fr - www.sivac.fr

EN14785:2006

Appareil pour le chauffage domestique alim. par granulés de bois
Combust. bois: 12 anses de bois, longueur > 30 mm, diamètre 6 mm



Modèle: **INSERT**

Année: _____

Numéro de série: **00000**

Puissance calorifique: 10kW (nominal) - 1,9kW (réduite)

Rendement: 89,09% (nominal) - 89,07% (réduite)

CO (19% d'oxygène): 0,02%Vol (nominal) - 0,04%Vol (réduite)

Température fumées: 173,5°C

Distance minimum par rapport aux matériaux combustibles: 150cm

Distance minimum d'installation: Retro 20 cm. - Laté 50 cm.

Alimentation: 230V, 50 Hz

Puissance absorbée à l'allumage: 200W - Puissance absorbée en régime: 101W

**Utilisez seulement les combustibles conseillés
Lisez attentivement les instructions**

Indice de performance:
0,100308


Puissance nominale max/min	kW	10/3,5
Consommation max/min	kg/h	2,2/1
Autonomie au max/min	h	15/6,5
Volume de chauffe	m ³	300
Capacité du réservoir	kg	15
Diamètre sortie de fumée	cm	8
Poids	kg	128
Alimentation	V/Hz	230/50
Echangeur de chaleur en acier	-	Oui
Rendement	%	89,09

Dimensions

Radiocommande




• 615 •



• 664 •

• 579 •



• 494 •



Option Structure