

Capitoné



paterno
CONTRUCCI DI STUPE



SAS SIVAC - 12 C rue des Vosges - 90150 Foussemagne
Tel : + 33 (0) 3 60 82 56 56 - Fax : + 33 (0) 3 60 82 56 58
info@sivac.fr - www.sivac.fr

Modèle:

CAPITONNÉ

Numéro
 de série: **05533**

Année: **2015**

		nominal	réduite
Puissance chauffage entrant:	kW	14.52	5.3
Puissance chauffage sortie:	kW	13	4.6
Rendement:	%	89.2	87.6
Émissions CO:	Vol.-%	0.02	0.04
Poussière:	mg/m ³	16.5	
Température fumées:	°C	191.3	145.1

Combustibles: granulés de bois, longueur < 50mm, diamètre 6 mm

Utilisez seulement les combustibles conseillés.

Distance minimum par rapport aux matières combustibles: 150cm

Distance minimum d'installation: Arrière=20cm Côté=50cm

Cet appareil ne peut pas être utilisé sur un carneau montant partagé

Alimentation: 230V, 50Hz

Puissance absorbée à l'allumage: 305W Puissance absorbée en régime: 108W

Indice de performance:
 0,100061

Puissance nominale max/min	kW	13/4,6
Consommation max/min	kg/h	2,9/1
Autonomie au max/min	h	8/24
Volume de chauffe	m ³	400
Capacité du réservoir	kg	25
Diamètre sortie de fumée	cm	8
Poids version majolique	kg	200
Alimentation	V/Hz	230/50
Echangeur de chaleur en acier	-	Oui
Épaisseur du foyer en fonte	mm	10

Dimensions

BlmSchV2
15a B-VG
EN 303-5



BAFA
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

